

11-FL500W-CW-SMD

FLOOD DE 500W, LED SMD, CW



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-FL500W-CW-SMD	85-265 V CA	500 W	6,500°	50,000	120°	Al: 795 An: 190 Pr: 320	15.24

Protección IP65 Fácil Instalación 50Mil RoHS CE

11-FL-TP800

REFLECTOR 800W. COB, 16 SECCIONES.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-FL-TP800	85-277 V CA	800 W	6,500°	80,000	120°	Al: 975 An: 325 Pr: 200	23.0

Protección IP65 Fácil Instalación 30Mil RoHS CE

SERIE 11-FL-CW

FLOOD LED COB, SECCIÓN DE FOCOS, CW.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-FL200W4L-CW	100-265 V CA	200 W	6,500°	20,000	120°	De: 375 Di: 300 Pr: 85	1.85
11-FL300W6L-CW	100-265 V CA	300 W	6,500°	30,000	120°	De: 460 Di: 360 Pr: 95	2.87
11-FL400W8L-CW	100-265 V CA	400 W	6,500°	40,000	120°	De: 570 Di: 360 Pr: 95	3.72
11-FL500W10L-CW	100-265 V CA	500 W	6,500°	50,000	120°	De: 625 Di: 360 Pr: 95	4.73
11-FL600W12L-CW	100-265 V CA	600 W	6,500°	60,000	120°	De: 725 Di: 360 Pr: 95	5.55

REFLECTORES

COINCOMMEX

COMPONENTES PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN



*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.

SERIE 11-FLDOBW-CW/RGB

FLOOD LED, COLOR WHITE Y GREY,
CW Y RGB.



MODELO	RGB	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-FLDOB10W-CW	NO	100-265 V CA	10 W	6,500°	1,000	120°	Al: 130 An: 100 Pr: 25	0.17
11-FLDOB10W-RGB	SÍ	100-265 V CA	10 W	/	/	120°	Al: 130 An: 100 Pr: 25	0.17
11-FLDOB20W-CW	NO	100-265 V CA	20 W	6,500°	2,000	120°	Al: 150 An: 130 Pr: 25	0.25
11-FLDOB20W-RGB	SÍ	100-265 V CA	20 W	/	/	120°	Al: 150 An: 130 Pr: 25	0.25
11-FLDOB30W-CW	NO	100-265 V CA	30 W	6,500°	3,000	120°	Al: 162 An: 135 Pr: 25	0.26
11-FLDOB30W-RGB	SÍ	100-265 V CA	30 W	/	/	120°	Al: 162 An: 135 Pr: 25	0.26
11-FLDOB50W-CW	NO	100-265 V CA	50 W	6,500°	5,000	120°	Al: 190 An: 165 Pr: 25	0.39
11-FLDOB50W-RGB	SÍ	100-265 V CA	50 W	/	/	120°	Al: 190 An: 165 Pr: 25	0.39
11-FLDOB100W-CW	NO	100-265 V CA	100 W	6,500°	10,000	120°	Al: 230 An: 195 Pr: 25	0.61
11-FLDOB100W-RGB	SÍ	100-265 V CA	100 W	/	/	120°	Al: 230 An: 195 Pr: 25	0.61
11-FLDOB150W-CW	NO	100-265 V CA	150 W	6,500°	15,000	120°	Al: 255 An: 210 Pr: 25	0.80
11-FLDOB150W-RGB	SÍ	100-265 V CA	150 W	/	/	120°	Al: 225 An: 210 Pr: 25	0.80
11-FLDOB200W-CW	NO	100-265 V CA	200 W	6,500°	20,000	120°	Al: 315 An: 220 Pr: 25	1.13
11-FLDOB200W-RGB	SÍ	100-265 V CA	200 W	/	/	120°	Al: 315 An: 220 Pr: 25	1.13

SERIE 11-FLCOB-TGB

REFLECTOR, CW, COB DE 2,4,6 Y 9 SECCIONES,
BLACK.



Protección IP65 Fácil Instalación 50Mil RoHS CE

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-FLCOB-TGD-100	85-265 V CA	100 W	6,500°	10,000	120°	Al: 275 An: 285 Pr: 70	2.07
11-FLCOB-TGD-200	85-265 V CA	200 W	6,500°	20,000	120°	Al: 305 An: 285 Pr: 90	3.06
11-FLCOB-TGD-300	85-265 V CA	300 W	6,500°	30,000	120°	Al: 355 An: 330 Pr: 90	7.30
11-FLCOB-TGD-450	85-265 V CA	450 W	6,500°	45,000	120°	Al: 425 An: 384 Pr: 76	7.60

Protección IP65 Fácil Instalación 50Mil RoHS CE

SERIE 11-FLCQ-618

FLOOD PLANO GREY,CW,LED SMD.




MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-FLCQ-618-100W	85-265 V CA	100 W	6,500°	10,000	120°	Al: 203 An: 275 Pr: 36	1.45
11-FLCQ-618-200W	85-265 V CA	200 W	6,500°	20,000	120°	Al: 285 An: 340 Pr: 45	2.72
11-FLCQ-618-300W	85-265 V CA	300 W	6,500°	30,000	120°	Al: 285 An: 500 Pr: 40	4.04
11-FLCQ-618-400W	85-265 V CA	400 W	6,500°	40,000	120°	Al: 330 An: 525 Pr: 43	5.03

Protección IP66 Fácil Instalación 30Mil RoHS CE

11-FL(SERIES)W-PP

FLOOD, BLACK, UV.



Protección IP66



Fácil Instalación



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-FL30W-PP	85-265 V CA	30 W	/	/	120°	Al: 150 An: 125 Pr: 35	0.50
11-FL60W-PP	85-265 V CA	60 W	/	/	120°	Al: 190 An: 155 Pr: 35	0.78
11-FL100W-PP	85-265 V CA	100 W	/	/	120°	Al: 295 An: 220 Pr: 38	1.40
11-FL150W-PP	85-265 V CA	150 W	/	/	120°	Al: 330 An: 250 Pr: 40	1.74
11-FL200W-PP	85-265 V CA	200 W	/	/	120°	Al: 370 An: 280 Pr: 40	2.16

11-FLTYS-(SERIES)-RGB

FLOOD COB, BLACK, RGB.



Protección IP65



Fácil Instalación



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-FLTYS-50-RGB	85-265 V CA	50 W	/	/	120°	Al: 155 An: 180 Pr: 45	0.70
11-FLTYS-100-RGB	85-265 V CA	100 W	/	/	120°	Al: 180 An: 210 Pr: 47	1.02
11-FLTYS-200-RGB	85-265 V CA	200 W	/	/	120°	Al: 240 An: 285 Pr: 47	1.80
11-FLTYS-300-RGB	85-265 V CA	300 W	/	/	120°	Al: 265 An: 345 Pr: 50	2.50

11-FLMY-(SERIES)-RGB

FLOOD COB PLANO, BLACK.



Protección IP66



Fácil Instalación



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-FLMY-400-RGB	85-265 V CA	400 W	/	/	120°	Al: 305 An: 445 Pr: 43	3.90

LÁMPARAS SOLARES



COMPONENTES PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

SERIE 11-GSFL-W-CW

FLOOD SOLAR, BLACK, CW.



MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-GSFL200W-CW	5 V	200 W	6,500°	14,000	120°	Al: 230 An: 245 Pr: 45	1.00
11-GSFL300W-CW	5 V	300 W	6,500°	21,000	120°	Al: 270 An: 280 Pr: 45	1.38
11-GSFL400W-CW	5 V	400 W	6,500°	28,000	120°	Al: 310 An: 320 Pr: 45	1.74

SERIE 11-SFL-W-CW

FLOOD SOLAR, WHITE, C/CONTROL.



Protección IP65 Fácil Instalación 50Mil RoHS CE

MODELO	VOLTAJE	POTENCIA	TEMP. (K)	INT. (Lm)	ÁNGULO	MEDIDAS(mm)	PESO (Kg)
11-SFL200W-CW	3.2 V/5 AH	200 W	6,500°	14,000	120°	Panel: Al: 350 An: 350 Pr: 17 Reflector: Al: 238 An: 233 Pr: 45	3.02
11-SFL300W-CW	3.2 V/5 AH	300 W	6,500°	21,000	120°	Panel: Al: 350 An: 450 Pr: 17 Reflector: Al: 274 An: 247 Pr: 45	3.52

WWW.COINCOMMEX.COM
TEL/WHATSAPP 811818-1211
coincomex@gmail.com

*Las imágenes aquí presentadas son ilustrativas y pueden variar un poco respecto al producto físico.